



PlasmaBeam MINI

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Version	Tischgerät / Tabletop
Breite / Width	270 mm
Höhe / Height	190 mm
Tiefe / Depth	320 mm
Plasmaerzeuger / Plasma generator	Max. Ø 22 mm, 185 mm Länge / Length ca. 0,9 kg Gewicht (zzgl. Kabel) / Weight (plus cable) 2 m Kabellänge / Cable length
Flexible Zuleitung / Flexible supply cable	2,0 m mit Ø 14 mm Stahl/PU Schlauch / 2,0 m with Ø 14 mm Steel/PU hose
Behandlungsbreite / Treatment width	3 - 5 mm
Generator / Generator	40 kHz / 80 W
Prozess- und Kühlgas / Process and cooling gas	Trockene, ölfreie Druckluft / Dry, oil-free compressed air 5 - 6 bar Eingangsdruck / Input pressure 5 - 6 l/min Gasverbrauch / Gas consumption
Gasanschluss / Gas connection	6 mm Schnellsteck-Schott-Verbindung / Quick-connect Schott connection
Steuerungen / Controls	Manuell - über Taste auf der Frontplatte des Gerätes oder <i>Manual - via the button at the front panel of the unit or</i> Halbautomatisch - Fernbedienung über Remote-Anschluss auf der Rückplatte des Gerätes (z.B. mit Fußpedal) <i>Semi-automatic - remote control via remote connection at the rear panel of the unit (e.g. with foot pedal)</i>
Spannungsversorgung / Power supply	230 V, 50 Hz

Alle Werte ca.-Angaben / All values approximate