



PlasmaBeam OEM

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Version	Tischgerät / Tabletop	Zwischentransformator / Intermediate transformer
Breite / Width	370 mm	205 mm
Höhe / Height	140 mm	115 mm
Tiefe / Depth	330 mm	230 mm
Plasmaerzeuger / Plasma generator	Max. Ø 32 mm, 210 mm Länge / Length ca. 0,5 kg Gewicht (zzgl. Kabel) / Weight (plus cable) 3 m Kabellänge / Cable length 5 m Verbindungskabel zwischen Versorgungseinheit und Transformator / Connecting cable between supply unit and Transformer	
Behandlungsbreite / Treatment width	8 - 12 mm	
Generator / Generator	40 kHz / 300 W Andere Leistung des Generators auf Anfrage / Other generator power versions available on request	
Prozess- und Kühlgas / Process and cooling gas	Trockene, ölfreie Druckluft / Dry, oil-free compressed air 5 - 8 bar Eingangsdruck / Input pressure ca. 2 m³/h Gasverbrauch / Gas consumption	
Gasanschluss / Gas connection	6 mm Schnellsteck-Schott-Verbindung / Quick-connect Schott connection	
Steuerungen / Controls	Halbautomatisch - Fernbedienung über Remote-Anschluss auf der Rückplatte des Gerätes Semi-automatic - Remote control via remote connection at the rear panel of the unit	
Spannungsversorgung / Power supply	230 V, 50 / 60 Hz	

Alle Werte ca.-Angaben / All values approximate