



PlasmaBeam RT

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| Version | Tischgerät / Tabletop |
|--|---|
| Breite / Width | 540 mm |
| Höhe / Height | 280 mm |
| Tiefe / Depth | 450 mm |
| Plasmaerzeuger / Plasma generator | 184 x 600 x 192 mm (BHT) / (WHD) 3 m Kabellänge / Cable length |
| Behandlungsbreite / Treatment width | Max. 120 mm |
| Generator / Generator | 40 kHz / 2 x 300 W |
| Prozess- und Kühlgas / Process and cooling gas | Trockene, ölfreie Druckluft / Dry, oil-free compressed air 5 - 8 bar Eingangsdruck / Input pressure ca. 4 m ³ /h Gasverbrauch / Gas consumption |
| Gasanschluss / Gas connection | 6 mm Schnellsteck-Schott-Verbindung / Quick-connect Schott connection |
| Steuerungen / Controls | Manuell - über Taste auf der Frontplatte des Gerätes oder <i>Manual - via the button at the front panel of the unit or</i> Halbautomatisch - Fernbedienung über Remote-Anschluss auf der Rückplatte des Gerätes <i>Semi-automatic - Remote control via remote connection at the rear panel of the unit</i> Profinet-Anbindung - optional erhältlich <i>Profinet connection - optionally available</i> |
| Spannungsversorgung / Power supply | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |

Alle Werte ca.-Angaben / All values approximate