



# PlasmaBeam STANDARD / DUO

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Version	Tischgerät / Tabletop	19" Gehäuse / 19" housing
Breite / Width	540 mm	420 mm
Höhe / Height	280 mm	133 mm
Tiefe / Depth	450 mm	500 mm
Modell Varianten / Model variants /	STANDARD - 1x Plasmaerzeuger 1x plasma generator DUO - 2x Plasmaerzeuger 2x plasma generators	STANDARD - 1x Plasmaerzeuger 1x plasma generator
Plasmaerzeuger / Plasma generator	Max. Ø 32 mm, 210 mm Länge / Length * ca. 0,5 kg Gewicht (zzgl. Kabel) / Weight (plus cable) * 3 m Kabellänge / Cable length *	
Behandlungsbreite / Treatment width	8 - 12 mm *	
Generator / Generator	40 kHz / 300 W * andere Leistung des Generators auf Anfrage / other generator power versions available on request	
Prozess- und Kühlgas / Process and cooling gas	Trockene, ölfreie Druckluft / Dry, oil-free compressed air 5 - 8 bar Eingangsdruck / Input pressure ca. 2 m³/h Gasverbrauch / Gas consumption *	
Gasanschluss / Gas connection	6 mm Schnellsteck-Schott-Verbindung / Quick-connect Schott connection	
Steuerungen / Controls	Manuell - über Taste auf der Frontplatte des Gerätes oder Manual - via the button at the front panel of the unit or Halbautomatisch - Fernbedienung über Remote-Anschluss auf der Rückplatte des Gerätes Semi-automatic - Remote control via remote connection at the rear panel of the unit	
Spannungsversorgung / Power supply	230 V, 50 / 60 Hz	

\* je Düse / per nozzle

Alle Werte ca.-Angaben / All values approximate