



NIEDERDRUCK PLASMA-ANLAGEN

Tetra 150



ABMESSUNGEN

19" Rack mit Anschlüssen
600 mm x 2100 mm x 800 mm
(B 750 mm inkl. Stecker) (BxHxT)

VAKUUMKAMMER

Aluminium rechteckig, Tür mit Scharnier

B 400 mm x H 600 mm x T 625 mm
B 600 mm x H 400 mm x T 625 mm
Tiefe bis max. 3 m möglich

Edelstahl rechteckig, Tür mit Scharnier

B 400 mm x H 600 mm x T 625 mm

KAMMERVOLUMEN

Ca. 150 Liter

GASZUFUHR

Mass Flow Controller (MFC)

GENERATOR FREQUENZ

80 kHz / 0 - 1000 W; 0 - 3000 W
13,56 MHz / 0 - 300 W; 0 - 600 W; 0 - 1000 W
2,45 GHz / 0 - 1000 W

ELEKTRODEN

Ein- oder Mehretagen
RIE Elektrode mit Gasdusche

STEUERUNGEN

Basic PC-Steuerung (Windows CE)
Full PC-Steuerung (Windows 10 IoT)

SPANNUNGSVERSORGUNG

400 V / 50 - 60 Hz

DRUCKMESSUNG

Pirani
Kapazitätsmanometer

VAKUUMPUMPE

In verschiedenen Größen und von verschiedenen
Herstellern (nach Bedarf mit Aktivkohlefilter)