



Atto [LOW COST / LOW BUDGET]

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Version	Tischgerät / Tabletop
Breite / Width	425 / 525 mm
Höhe / Height	275 mm
Tiefe / Depth	450 mm
Vakuumkammer / Vacuum chamber	Borosilikat (HP), Scharniertüre, Ø 211 mm, Tiefe 300 mm / Borosilicate (HP), hinged door Ø 211 mm, depth 300 mm
Kammervolumen / Chamber volume	10,5 Liter / litres
Gaszufuhr / Gas supply	2 Gaskanäle über Nadelventil oder Mass Flow Controller (MFC) / 2 gas channels via needle valve or Mass flow controllers (MFC)
Generator / Generator	40 kHz; 0 - 200 W // 13,56 MHz; 0 - 300 W
Elektroden / Electrodes	Die Elektrode befindet sich außerhalb der Vakuumkammer / The electrode is outside of the vacuum chamber
Steuerungen / Controls	Halbautomatik oder Low Cost PC (Windows) / Semiautomatic or Low Cost PC (Windows)
Spannungsversorgung / Power supply	230 V, 50 - 60 Hz
Druckmessung / Pressure measurement	Pirani
Vakuumpumpe / Vacuum pump	6 m³/h min. Saugleistung / Capacity

Alle Werte ca.-Angaben / All values approximate